




GAINE TAPE PVC 600

+70
°C
-20

Gaine très flexible en PVC, renforcée par une spirale en acier galvanisé.

Compression 3:1



- 1 Spirale en acier galvanisé
- 2 Paroi en PVC souple gris

Applications

Aspiration de fumées et de poussières

Secteurs d'activité

Tous secteurs

Avantages

La gaine PVC Tape 600 offre une grande légèreté et une souplesse exceptionnelle. Elle a une tenue au feu UL-94 HB. C'est la gaine souple pour de nombreuses applications industrielles. Le sens optimal du flux est repéré par une flèche sur le marquage de la gaine.

Marquage : Ø int [N° Lot] ↑

Raccords

Colliers métalliques monofils habituels avec pas à droite. Le simple vissage de deux longueurs de même diamètre peut également convenir dans certains cas (petits diamètres). Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

Tenue chimique

Voir tableau pages 60 à 63 colonne A.

mm	± mm	mm	mm	g/m	mbar	mm	Gris 10 m
50	+/- 1	0,6	4	310	155	58	175000
80	+/- 1	0,6	4	450	85	83	175001
100	+/- 1	0,6	4	570	50	108	175002
110	+/- 1	0,6	4	620	45	118	175003
150	+/- 1	0,6	4	840	35	158	175004
200	+/- 1	0,6	4	1110	25	208	175005