



SPIRAQUA PLUS

+40
°C
-15



Gaine flexible en polyéthylène élastomère. Agréé eau potable catégorie "C" en Allemagne.

Avantages

Très légère et flexible, la SpirAqua Plus est également quasiment inerte chimiquement et vis-à-vis des contacts avec les aliments.


Raccords

Emboutis lisses ou cannelés avec colliers métalliques monofils habituels. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

Tenue chimique

Voir tableau colonne I.

Les tuyaux spiralés présentent en général un allongement sous pression qui peut devenir important lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut tenir compte lors de l'installation. N'hésitez pas à nous consulter.



- 1 Spirale en PP rigide
- 2 Paroi en PE élastomère

Applications

- Transfert de produits alimentaires
- Passage de produits abrasifs

Secteurs d'activité

- Industrie agro-alimentaire
- Industrie



Aucun marquage

								Spire blanche 10 m	
40	+/- 0,5	0,7	3,5	260	3	1	300	80	177000

- ✓ jus de fruits
- ✓ vins
- ✓ alcools forts
- ✓ lait
- ✓ huiles alimentaires



2007/19/CE



PHTHALATES < 0,01%