

**HOZELOCK****HOZELOCK-TRICOFLEX****Eau**

# SUPER TRICOFLEX®

+60  
°C  
-15

## Tuyau souple multicouche avec structure alvéolaire Soft&Flex.

Revêtement extérieur en PVC très résistant aux UV, avec armature textile polyester tricotée et âme bicouche blanche et bleue lisse.

### Avantages

La conception multicouche, composée d'un tricotage exclusif assure au Super Tricoflex à la fois une grande souplesse pour une maniabilité aisée, une excellente résistance aux flexions répétées et à l'écrasement, ainsi que de faibles déformations sous pression. A cela s'ajoute l'aspect très lisse de la paroi intérieure qui facilite le passage de l'eau et garantit ainsi la régularité du débit. Très épais et constitué de matières de qualité, le Super Tricoflex reste léger grâce à sa structure alvéolaire. Il présente une remarquable résistance au vieillissement avec une bonne préservation de la souplesse. Son revêtement extérieur en PVC jaune lui apporte une bonne protection contre l'abrasion et les rayons ultraviolets.



- 1 Revêtement PVC jaune translucide
- 2 4 Couches intermédiaires en PVC blanc expansé
- 3 Renforcement textile tricoté
- 5 Paroi intérieure lisse bleue

### Applications

- Aménée d'eau
- Arrosage
- Nettoyage à l'eau froide

### Tous secteurs d'activité

### Raccords

Raccords rapides "jardin" en plastique ou laiton. Raccords Express. Raccords à embout cannelé. Collier à bande. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas bessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

### Tenue chimique

Voir tableau pages 60 à 63 colonne A.

Marquage : SUPER TRICOFLEX Soft&Flex Technology

mm	mm	Bar	mm	Jaune		
				25 m	50 m	
12,5	2,75	31	12	125	116761	116787
15	3,1	31	12	135	139071	139084
19	3,55	28	11	180	139142	139155